

Standaard plissé P70

Koordrem, handgreep, Verofit



Deze afbeelding toont de P70.0 met koordrembediening

P70.0 Koordrem

B: 300 tot 2900 mm

H: 200 tot 3600 mm

Hoogte > 2700 mm, bediening ongeremd

P70.1 Handgreep

B: 300 tot 1000 mm

H: 200 tot 2000 mm

P70.7 Verofit Frame

B: 400 tot 1500 mm

H: 400 tot 2000 mm

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Eindkappen

UV gestabiliseerd PA,
verkrijgbaar in vier kleuren

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium

RAL in poedercoating met fijnstructuur:

RAL 9010 - reinwit

RAL 9016 - verkeerswit

RAL 9001 - crèmewit

RAL 1019 - grijsbeige

RAL 7016 - antracietgrijs

RAL 9005 - gitzwart

Bedieningszijde

Bij P70.0 kan rechts- of linkszijdige bediening
worden gespecificeerd


Opties

Draad zijgeleiding, profiel zijgeleiding


kvadrat shade

Voorbeeld


70.0 Koordrem




70.1 Handgreep



70.7 Verofit




Zijaanzicht




Installatie

Verticaal of horizontaal oppervlak

Plafondmontage (in de dag)




Wandmontage (op de dag)




Opties

Draad zijgeleiding



Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°, is de breedte max. 1500 mm.

Profiel zijgeleiding



Bij plaatsing uit het lood: tot max. breedte 1500 mm, maximale hoek 15°, geen reductie toepassen! Bij breedte >1500 mm: montage niet in de zijgeleiding en ophangen met extra meegeleverde blinde steunen.

Standaard plissé P70

Design: Verosol

NL

Product datablad
Standaard plissé P70
Koordrem, handgreep, Verofit

Profiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
asymmetrisch profiel

Eindkappen

UV gestabiliseerd PA
RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Onderprofiel

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating
symmetrisch profiel

Hardware kleuren

Geanodiseerd aluminium, RAL 9010 reinwit,
RAL 9016 verkeerswit, RAL 9001 crèmewit,
RAL 1019 grijsbeige, RAL 7016 antraciet-grijs,
RAL 9005 gitzwart

RAL in poedercoating mat fijnstructuur

Plissékoord

Gevlochten polyester, ø 1 mm
in grijs, zwart, zand-beige of wit

Koordpositie

80 mm van de zijkant, max. afstand 500 mm

Koordstopper

ULTEM, voorzijde gemonteerd in grijs
cover in RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Installatiebeugels

Vernikkeld staal.

Opties

Draad zijgeleiding, profiel zijgeleiding

Onderhoud

Schoondeppen met een droge of goed
uitgewrongen, vochtige doek. Alleen schoon
water gebruiken. Kleurverschillen kunnen
optreden.

P70.0 Koordrem

Bedieningskoord

Gevlochten polyester, min. ø 2,2 mm, in grijs,
zwart, zand-beige of wit

Bedieningszijde

Er kan rechts- of linkszijdige bediening
worden gespecificeerd

Maatbeperkingen

B: 300 tot 2900 mm

H: 200 tot 3600 mm

Hoogte > 2700 mm, bediening ongeremd

P70.1 Handgreep

Materiaal

ABS

Maatbeperkingen

B: 300 tot 1000 mm

H: 200 tot 2000 mm

P70.7 Verofit Frame

Materiaal

Aluminium, geanodiseerd of poedercoating

Maatbeperkingen

B: 400 tot 1500 mm

H: 400 tot 2000 mm

Bekijk onze prijslijst voor meer informatie
over opties en textielmogelijkheden.

FR

Spécifications techniques
Standard plissé P70
Cordon freiné, poignée, Verofit

Profil

Aluminium, anodisé ou thermolaqué
profil asymétrique

Embouts

PA stabilisé aux UV
RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Barre inférieure

Aluminium, anodisé ou thermolaqué
profil symétrique

Couleurs de la quincaillerie

Aluminium anodisé, RAL 9010 blanc pur,
RAL 9016 blanc trafic, RAL 9001 blanc crème,
RAL 1019 gris beige, RAL 7016 gris anthracite,
RAL 9005 noir foncé

RAL en peinture poudre mate finement

Cordon plissé

Polyester tressé, ø 1 mm
en gris, noir, beige sable ou blanc

Position du cordon

80 mm du côté, distance max. 500 mm

Bouchon de cordon

ULTEM, montage frontal en gris
couvercle en RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Supports d'installation

Acier nikkélé

Options

Guide latéral du fil, guide latéral du profilé

Entretien

Nettoyez avec un chiffon sec ou humide bien
essoré. Utilisez uniquement de l'eau propre.
Des différences de teintes peuvent survenir.

P70.0 Cordon freiné

Cordon de commande

Polyester tressé, ø min. 2,2 mm, en gris, noir,
beige sable ou blanc

Côté opérationnel

Le fonctionnement à droite ou à gauche peut
être spécifié.

Limites de taille

L : 300 à 2900 mm

H : 200 à 3600 mm

Hauteur > 2700 mm, fonctionnement non
freiné

P70.1 Poignée

Matériau

ABS

Limites de taille

L : 300 à 1000 mm

H : 200 à 2000 mm

P70.7 Verofit Frame

Matériau

Aluminium, anodisé ou thermolaqué

Limites de taille

L : 400 à 1500 mm

H : 400 à 2000 mm

Voir notre liste de prix pour plus d'informations
sur les options et les possibilités textiles.

EN

Data sheet
Standard pleated blind P70
Cord brake, handle, Verofit

Profile

Aluminium, anodised or powder-coated
asymmetric profile

End caps

UV stabilised PA
RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Bottom bar

Aluminium, anodised or powder-coated
symmetrical profile

Hardware colours

Anodised aluminium, RAL 9010 pure white,
RAL 9016 traffic white, RAL 9001 cream white,
RAL 1019 grey beige, RAL 7016 anthracite
grey, RAL 9005 jet black

RAL colours in matt fine-textured finish

Pleat cord

Braided polyester, ø 1 mm
in grey, black, sand-beige or white

Cord position

80 mm from the side, max. distance 500 mm

Cord stopper

ULTEM, front-mounted in grey
cover in RAL 9010, 7001, 7016, 1019

Installation brackets

Nickel-plated steel.

Options

Cable side guide, profile side guide

Care

Clean with a dry or moist wrung cloth.
Only use clean water. Colour differences
may occur.

P70.0 Cord brake

Control cord

Braided polyester, min. ø 2.2 mm, in grey,
black, sand-beige or white

Operation side

Right or left side operation can be specified

Size limitations

W: 300 to 2900 mm

H: 200 to 3600 mm

Height > 2700 mm, operation unbraked

P70.1 Handle

Material

ABS

Size limitations

W: 300 to 1000 mm

H: 200 to 2000 mm

P70.7 Verofit Frame

Material

Aluminium, anodised or powder-coated

Size limitations

W: 400 to 1500 mm

H: 400 to 2000 mm

Please refer to our price list for more information
on options and textile possibilities.



Scan de QR-code voor meer informatie